

Technisches Merkblatt/Layoutvorgaben

Das breite Spektrum an Printprodukten die veredelt werden, erfordert größtmögliche Flexibilität bei Ihrer Drucklegung. Nachfolgende Aufstellung zeigt Ihnen die Möglichkeiten:

Ausführung	Format min.	Format max.
Folienkaschierung	220 x 220 mm	1120 x 1650 mm
Strukturprägungen (auf Folie)	220 x 220 mm	1040 x 1420 mm
Printsafe - Einsiegelungen	50 x 80 mm	700 x 1000 mm
Nano-Matt	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
Konturlack	315 x 440 mm	750 x 1050 mm
Rubbelfelder	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
Gummierung	350 x 500 mm	720 x 1020 mm
Nachleuchtfarbe	315 x 440 mm	740 x 1040 mm
Pigmenteffekte	315 x 440 mm	740 x 1040 mm
Glitzerlack	315 x 440 mm	740 x 1040 mm
Relieflack	315 x 440 mm	740 x 1050 mm
Strukturlack	315 x 440 mm	740 x 1050 mm
Duftlack	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
UV-Lack partiell (Flexo)	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
Dispo-Lack (Flexo)	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
UV-Hybrid/UV-Offset	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
UV-Lack vollflächig*	350 x 500 mm	1020 x 1420 mm
Dispo-Lack	350 x 500 mm	740 x 1040 mm
Blisterlack	350 x 500 mm	740 x 1040 mm

*Größer -> 740 x 1020 mm nur über 250 g/m², 2-seitig nur nach Rücksprache

Ihre Ideen von Rieker veredelt – Service und Know-How für value-added prints